





TPAP 5000 - ON REQUEST THREE-PHASE TRANSFORMER 5KVA - IP21



SKU: TPAP5000_Specific
 Référence technique: T29B40...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformer
 Current : three-phase
 Certification(s) : EN 60076
 Power : 5 kVA
 Primary voltage : max. 1000V
 Secondary voltage : max. 1000V
 :
 Protection : IP21-IK08
 Version : #NOM ?
 Inrush current : less than or equal to 12 In
 Heatings : H (IEC 60085)
 Max. ambient T° : 40°C
 No load losses : 85 W
 Load losses : 210 W
 Voltage drop : 4 %
 UCC : 4,1 %
 Efficiency : 94,4 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 380 x 370 x 530 mm
 Mounting centres (a x b) : 250 x 340 mm
 Mounting diameter (ø) : 11x22 mm
 Weight : 50 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

:
 Other voltages : N.C.

OPTIONS:

Electrostatic shield
 Thermal sensors (PTC, PT100, Twin-blades)
 Regulation tabs
 Primary and/or secondary coupling (star, delta, zig-zag)
 Dual primary
 Inrush current, frequency, heating, ambient temperature, specific altitude
 Tropicalization
 Specific colour for the enclosure