


## AMS 1600 - AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 1600VA - IP00



Référence commerciale : 41341  
Référence technique: 43B34

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 1600 VA  
Tension primaire : 230-400V réversible  
Tension secondaire : 230-400V réversible  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : standard  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In  
Échauffements : B (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 19 W  
Pertes en charge : 39 W  
Chute de tension : 2,4 %  
UCC : 2,1 %  
Rendement : 96,5 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 135 x 118 x 135 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 125 x 93 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 9x18 mm  
Poids : 8,2 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 8A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 8A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 4A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 4A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 8A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 8A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 1 x 4A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 1 x 4A

### OPTIONS:

Tropicalisation