


AMS 2000 - AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 2KVA - IP00



Référence commerciale : 41351
Référence technique: 43B35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 2 kVA
Tension primaire : 230-400V réversible
Tension secondaire : 230-400V réversible
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 25 W
Pertes en charge : 45,4 W
Chute de tension : 2,2 %
UCC : 2,3 %
Rendement : 96,6 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 153 x 130 x 135 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 125 x 105 mm
Diamètre de fixation (ø) : 9x18 mm
Poids : 9,2 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 10A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 10A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 5A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 5A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 10A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 10A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 1 x 5A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 1 x 5A

OPTIONS:

Tropicalisation