


## AMS 250 - AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 200VA - IP00



Référence commerciale : 41231  
Référence technique: 43R23

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 61558-2-13  
Puissance : 200 VA  
Tension primaire : 230-400V réversible  
Tension secondaire : 230-400V réversible  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : standard  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In  
Échauffements : B (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 6,2 W  
Pertes en charge : 10 W  
Chute de tension : 3,8 %  
UCC : 3,1 %  
Rendement : 93,9 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 99 x 95 x 90 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 80 x 60 mm  
Diamètre de fixation ( $\emptyset$ ) : 6x11 mm  
Poids : 2,4 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 1,25A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1,25A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 0,63A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 1,25A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 1,25A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 1 x 0,63A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 1 x 1A

### OPTIONS:

Tropicalisation