



## AMS 6300 - AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 6,3KVA - IP00



Référence commerciale : 41411  
Référence technique: 43B41

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 6,3 kVA  
Tension primaire : 230-400V réversible  
Tension secondaire : 230-400V réversible  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : standard  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 60 W  
Pertes en charge : 108 W  
Chute de tension : 1,7 %  
UCC : 1,4 %  
Rendement : 97,4 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 185 x 280 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 119 mm  
Diamètre de fixation (ø) : 12x31 mm  
Poids : 25,5 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 32A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 32A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 16A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 16A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 32A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 32A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 1 x 16A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 1 x 16A

### OPTIONS:

Tropicalisation