




AMSP 2500 - AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 2,5KVA - IP21



Référence commerciale : 41365
Référence technique: 44B36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 2,5 kVA
Tension primaire : 230-400V réversible
Tension secondaire : 230-400V réversible
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP41-IK08
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 31 W
Pertes en charge : 54 W
Chute de tension : 2,1 %
UCC : 1,8 %
Rendement : 96,7 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 250 x 240 x 220 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 224 mm
Diamètre de fixation (∅) : 7x14 mm
Poids : 14,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 12A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 12A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 6,3A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 6,3A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 12A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 12A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 1 x 6,3A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 1 x 6,3A

OPTIONS:

Tropicalisation
Couleur spécifique du coffret