



AMSP 6300 - AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 6,3KVA - IP21



Référence commerciale : 41415
Référence technique: 44B41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 6,3 kVA
Tension primaire : 230-400V réversible
Tension secondaire : 230-400V réversible
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 60 W
Pertes en charge : 108 W
Chute de tension : 1,7 %
UCC : 1,4 %
Rendement : 97,4 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 380 x 370 x 530 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 340 mm
Diamètre de fixation (∅) : 11x22 mm
Poids : 35,5 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 32A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 32A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 16A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 16A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 32A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 32A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 1 x 16A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 1 x 16A

OPTIONS:

Tropicalisation
Couleur spécifique du coffret