




ATS 2000 - AUTOTRANSFORMATEUR TRIPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 2KVA - IP00



Référence commerciale : 42351
Référence technique: 48R35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-13
Puissance : 2 kVA
Tension primaire : 230-400V réversible
Tension secondaire : 230-400V réversible
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 22 W
Pertes en charge : 63 W
Chute de tension : 3,1 %
UCC : 2,3 %
Rendement : 95,9 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 180 x 110 x 175 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 150 x 85 mm
Diamètre de fixation (∅) : 8x18 mm
Poids : 10,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 3 x 5A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 3 x 5A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 3,15A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 3,15A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 5A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 5A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 3,15A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 3,15A

OPTIONS:

Tropicalisation