



ATS 400 - AUTOTRANSFORMATEUR TRIPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 400VA - IP00



Référence commerciale : 42261
Référence technique: 48R26

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-13
Puissance : 400 VA
Tension primaire : 230-400V réversible
Tension secondaire : 230-400V réversible
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 7,8 W
Pertes en charge : 20 W
Chute de tension : 4,8 %
UCC : 3,3 %
Rendement : 93,5 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 150 x 80 x 125 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 61,5 mm
Diamètre de fixation (∅) : 6x13 mm
Poids : 3,7 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 3 x 1A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 3 x 1A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 0,63A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 0,63A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 1A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 1A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 0,63A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 0,63A

OPTIONS:

Tropicalisation