



ATS 8000 - AUTOTRANSFORMATEUR TRIPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 8KVA - IP00



Référence commerciale : 42421
Référence technique: 48B42

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 8 kVA
Tension primaire : 230-400V réversible
Tension secondaire : 230-400V réversible
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 73 W
Pertes en charge : 163 W
Chute de tension : 2 %
UCC : 1,4 %
Rendement : 97,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 300 x 145 x 280 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 100 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 8,5x20 mm
Poids : 31,5 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 3 x 20A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 3 x 20A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 12A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 12A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 20A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 20A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 12A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 12A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement