




## ATSP 6300 - AUTOTRANSFORMATEUR TRIPHASÉ 230-400V - RÉVERSIBLE 6,3KVA - IP21



Référence commerciale : 42415  
Référence technique: 49B41

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Autotransformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 6,3 kVA  
Tension primaire : 230-400V réversible  
Tension secondaire : 230-400V réversible  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP21-IK08  
Version : standard  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 11 In  
Échauffements : F (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 59 W  
Pertes en charge : 129 W  
Chute de tension : 2 %  
UCC : 1,4 %  
Rendement : 97,1 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 380 x 370 x 530 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 340 mm  
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm  
Poids : 36,5 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 3 x 16A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 3 x 16A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 10A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 10A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 16A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 16A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 10A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 10A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Couleur spécifique du coffret