





EUR42 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 40VA - IP00



Référence commerciale : 12141
Référence technique: S03Q15LV00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-6
Puissance : 40 VA
Tension primaire : 230-400V
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : sécurité et séparation des circuits
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 3,5 W
Pertes en charge : 3,2 W
Chute de tension : 7,4 %
UCC : 6,3 %
Rendement : 85,7 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 78 x 85 x 78 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 55 x 55 mm
Diamètre de fixation (ø) : 6x14 mm
Poids : 1,3 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 0,5A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 0,25A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A
Secondaire 24V : 1 x 1,6A
Secondaire 48V : 1 x 0,8A

OPTIONS:

Aucune option trouvée.