





EUR402 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 400VA - IP00



Référence commerciale : 12261
Référence technique: S03Q26LV00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-6
Puissance : 400 VA
Tension primaire : 230-400V
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : sécurité et séparation des circuits
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 11,1 W
Pertes en charge : 18 W
Chute de tension : 4,3 %
UCC : 3,8 %
Rendement : 93,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 122 x 125 x 108 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 105 mm
Diamètre de fixation (ø) : 7x14 mm
Poids : 6,7 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 4A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 4A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 2A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 2A
Secondaire 24V : 1 x 16A
Secondaire 48V : 1 x 8A

OPTIONS:

Aucune option trouvée.