



C  US



EURM41 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ MULTI-TENSION SÉPARATION 2X115V - 40VA - IP00



Référence commerciale : 15141
Référence technique: S03F159J00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-4, UL C22.2, CSA 5085-1
Puissance : 40 VA
Tension primaire : 215-230-245-380-400-415-440-460-480V (multi-tension)
Tension secondaire : 2x115V (115-230V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : séparation des circuits (certifié UL-CSA)
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : 155°C
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 2,9 W
Pertes en charge : 4,7 W
Chute de tension : 10,5 %
UCC : 7,9 %
Rendement : 84 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 78 x 105 x 95 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 52 x 55 mm
Diamètre de fixation (ø) : 6 x 14 mm
Poids : 1,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 0,5A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 0,25A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A
Secondaire 230V : 1 x 0,16A
Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Aucune option trouvée.