


## EURM162 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ MULTI-TENSION SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 160VA - IP00



Référence commerciale : 14211  
Référence technique: S03F219V00

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 61558-2-6 (24 V), EN 61558-2-4 (48 V), UL 5085-1, CSA C22.2  
Puissance : 160 VA  
Tension primaire : 215-230-245-380-400-415-440-460-480V (multi-tension)  
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : sécurité et séparation des circuits (certifié UL-CSA)  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : 155°C  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 8 W  
Pertes en charge : 13,4 W  
Chute de tension : 7,7 %  
UCC : 5,9 %  
Rendement : 88,2 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 97 x 120 x 110 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 80 x 75 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 6 x 12 mm  
Poids : 3,25 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 1,6A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1,6A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 0,8A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A  
Secondaire 24V : 1 x 6,3A  
Secondaire 48V : 1 x 4A  
Autres tensions : N.C.

### OPTIONS:

Aucune option trouvée.