




EURM1002 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ MULTI-TENSION SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 1000VA - IP00



Référence commerciale : 14311
Référence technique: S03F319V00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-6 (24 V), EN 61558-2-4 (48 V), UL 5085-1, CSA C22.2
Puissance : 1000 VA
Tension primaire : 215-230-245-380-400-415-440-460-480V (multi-tension)
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : sécurité et séparation des circuits (certifié UL-CSA)
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : 155°C
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 23,7 W
Pertes en charge : 53 W
Chute de tension : 5 %
UCC : 4,1 %
Rendement : 92,9 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 154 x 170 x 185 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 125 x 130 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 9 x 18 mm
Poids : 13,7 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 10A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 10A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 5A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 5A
Secondaire 24V : 1 x 40A
Secondaire 48V : 1 x 20A
Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Aucune option trouvée.