



## EURM2002 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ MULTI-TENSION SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 2KVA - IP00



Référence commerciale : 14351  
Référence technique: S03F359V00

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 61558-2-6 (24 V), EN 61558-2-4 (48 V), UL 5085-1, CSA C22.2  
Puissance : 2 kVA  
Tension primaire : 215-230-245-380-400-415-440-460-480V (multi-tension)  
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : sécurité et séparation des circuits (certifié UL-CSA)  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : 155°C  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 43,2 W  
Pertes en charge : 106 W  
Chute de tension : 5 %  
UCC : 4 %  
Rendement : 93,1 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 196 x 190 x 190 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 167 x 155 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 8 x 12 mm  
Poids : 26,1 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 20A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 20A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 10A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 10A  
Secondaire 24V : 1 x 80A  
Secondaire 48V : 1 x 40A  
Autres tensions : N.C.

### OPTIONS:

Aucune option trouvée.