





**M1 100 - TRANSFORMATEUR
MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -
100VA - IP00**



Référence commerciale : 21184
Référence technique: 09M18DDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 100 VA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 6,2 W
Pertes en charge : 9,9 W
Chute de tension : 9 %
UCC : 7,4 %
Rendement : 86,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 99 x 95 x 95 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 80 x 60 mm
Diamètre de fixation (∅) : 6x11 mm
Poids : 2,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 1A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 0,4A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 0,4A

OPTIONS:

Tropicalisation