




**M1 100 - TRANSFORMATEUR  
MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V  
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -  
100VA - IP00**



Référence commerciale : 21184  
Référence technique: 09M18DDF1000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 61558-2-1  
Puissance : 100 VA  
Tension primaire : 230V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : B (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 6,2 W  
Pertes en charge : 9,9 W  
Chute de tension : 9 %  
UCC : 7,4 %  
Rendement : 86,1 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 99 x 95 x 95 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 80 x 60 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 6x11 mm  
Poids : 2,4 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 1A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 0,4A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 0,4A

### OPTIONS:

Tropicalisation