



M1 160 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V ±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 160VA - IP00



Référence commerciale : 21214
Référence technique: 09M21DDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 160 VA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 7,7 W
Pertes en charge : 13,4 W
Chute de tension : 7,7 %
UCC : 6,3 %
Rendement : 88,3 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 99 x 105 x 95 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 80 x 70 mm
Diamètre de fixation (∅) : 6x11 mm
Poids : 3 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 1,6A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1,6A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 0,8A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 0,8A

OPTIONS:

Tropicalisation