




M1 250 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V ±5% - 250VA - IP00



Référence commerciale : 22233
Référence technique: 09M23FDF0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 250 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 10,8 W
Pertes en charge : 18 W
Chute de tension : 6,8 %
UCC : 5,6 %
Rendement : 89,6 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 122 x 110 x 109 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 78 mm
Diamètre de fixation (ø) : 7x12 mm
Poids : 4,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 1,6A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1,6A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 1,25A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 1,25A

OPTIONS:

Tropicalisation