





## M1 250 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V ±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 250VA - IP00



Référence commerciale : 22234  
Référence technique: 09M23FDF1000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 61558-2-1  
Puissance : 250 VA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : B (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 10,8 W  
Pertes en charge : 18 W  
Chute de tension : 6,8 %  
UCC : 5,6 %  
Rendement : 89,6 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 122 x 110 x 109 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 78 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 7x12 mm  
Poids : 4,4 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 1,6A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1,6A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 1,25A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 1,25A

### OPTIONS:

Tropicalisation