



M1 2500 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 2,5KVA - IP00



Référence commerciale : 22362
Référence technique: 09B36FD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 2,5 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 60 W
Pertes en charge : 89 W
Chute de tension : 3,4 %
UCC : 2,9 %
Rendement : 94,4 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 187 x 185 x 167 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 155 x 145 mm
Diamètre de fixation (ø) : 8x16 mm
Poids : 23,9 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 16A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 16A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 10A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 10A

OPTIONS:

Tropicalisation