




M1 315 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 315VA - IP00



Référence commerciale : 21242
Référence technique: 09M25DD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 315 VA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 13 W
Pertes en charge : 21 W
Chute de tension : 6,3 %
UCC : 5,2 %
Rendement : 90,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 122 x 115 x 109 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 83 mm
Diamètre de fixation (ø) : 7x12 mm
Poids : 5 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 3,15A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 3,15A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 1,6A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 1,6A

OPTIONS:

Tropicalisation