


M1 40 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V ±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 40VA - IP00



Référence commerciale : 21144
Référence technique: 09M14DDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 40 VA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 3,3 W
Pertes en charge : 5,4 W
Chute de tension : 11,9 %
UCC : 9,8 %
Rendement : 82,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 78 x 85 x 79 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 58 x 52 mm
Diamètre de fixation (∅) : 5,5x10 mm
Poids : 1,3 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 0,5A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 0,16A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 0,16A

OPTIONS:

Tropicalisation