




**M1 400 - TRANSFORMATEUR
MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -
400VA - IP00**



Référence commerciale : 22264
Référence technique: 09M26FDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 400 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 15 W
Pertes en charge : 28 W
Chute de tension : 6,5 %
UCC : 4,8 %
Rendement : 90,3 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 122 x 120 x 109 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 92 mm
Diamètre de fixation (ø) : 7x12 mm
Poids : 5,5 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 2A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 2A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 2A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 2A

OPTIONS:

Tropicalisation