



M1 4000 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 4KVA - IP00



Référence commerciale : 21392
Référence technique: 09B39DD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 4 kVA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 78 W
Pertes en charge : 125 W
Chute de tension : 3,8 %
UCC : 4,3 %
Rendement : 93,9 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 205 x 240 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 139 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 12x31 mm
Poids : 31,7 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 40A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 40A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 16A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 16A

OPTIONS:

Tropicalisation