





## M1 5000 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 5KVA - IP00



Référence commerciale : 21402  
Référence technique: 09B40DD01000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 5 kVA  
Tension primaire : 230V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 97 W  
Pertes en charge : 150 W  
Chute de tension : 2,9 %  
UCC : 3,5 %  
Rendement : 95,3 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 225 x 240 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 159 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 12x31 mm  
Poids : 39 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 50A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 50A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 20A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 20A

### OPTIONS:

Tropicalisation