



M1 800 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 800VA - IP00



Référence commerciale : 21302
Référence technique: 09M30DD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 800 VA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 25 W
Pertes en charge : 43 W
Chute de tension : 5,1 %
UCC : 4,3 %
Rendement : 92,3 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 153 x 130 x 135 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 125 x 100 mm
Diamètre de fixation (ø) : 9x18 mm
Poids : 9,6 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 8A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 8A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 4A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 4A

OPTIONS:

Tropicalisation