





**M1P 2500 - TRANSFORMATEUR
MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -
2,5KVA - IP21**



Référence commerciale : 21368
Référence technique: 10B36DDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 2,5 kVA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 60 W
Pertes en charge : 89 W
Chute de tension : 3,4 %
UCC : 2,9 %
Rendement : 94,4 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 300 x 290 x 300 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 274 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 7x14 mm
Poids : 28 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 25A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 25A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 10A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 10A

OPTIONS:

Tropicalisation
Couleur spécifique du coffret