


**MCP 50000 - TRANSFORMATEUR  
MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V  
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -  
50KVA - IP00**



Référence commerciale : 24504  
Référence technique: T12B50FDF1000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 50 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 8 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 265 W  
Pertes en charge : 1400 W  
Chute de tension : 2,7 %  
UCC : 4 %  
Rendement : 96,8 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 420 x 370 x 610 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 280 x 340 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 11x22 mm  
Poids : 173 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 125A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 125A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 250A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 250A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement