




**MCPP 50000 - TRANSFORMATEUR
MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -
50KVA - IP21**



Référence commerciale : 23508
Référence technique: T13B50DDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 50 kVA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 8 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 265 W
Pertes en charge : 1400 W
Chute de tension : 2,7 %
UCC : 4 %
Rendement : 96,8 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 800 x 520 x 980 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 280 x 490 mm
Diamètre de fixation (∅) : 11x22 mm
Poids : 208 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 250A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 250A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 250A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 250A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine
Couleur spécifique du coffret