



MUS 3000 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SPÉCIFIQUE COMPATIBLE UL-CSA 3KVA - IP00



Référence commerciale: MUS3000_Specifique Référence technique: 09F37...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type: Transformateur Courant: monophasé

Norme(s): UL 5085-1, CSA C22.2

Puissance: 3 kVA

Tension primaire: max 600V Tension secondaire: max. 600V

Fréquence : 50-60 Hz Protection : IP00

Version : spécifique compatible UL-CSA Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In

Échauffements : 155°C T° ambiante max. : 40°C Pertes à vide : 78 W Pertes en charge : 119 W Chute de tension : 3,5 %

UCC : 3,9 % Rendement : 94,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H): $240 \times 200 \times 252$ mm Entraxes de fixation (a x b): 200×138 mm Diamètre de fixation (ø): 12x31 mm

Poids: $29 \, kg$

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions: N.C.

OPTIONS:

Écran électrostatique
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
Prises de réglages
Double primaire
Courant d'appel, fréquence, échauffements, tem

Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques

Tropicalisation