



MUS 4000 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SPÉCIFIQUE COMPATIBLE UL-CSA 4KVA - IP00



Référence commerciale: MUS4000_Specifique Référence technique: 09F39...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type: Transformateur Courant: monophasé

Norme(s): UL 5085-1, CSA C22.2

Puissance: 4 kVA

Tension primaire: max 600V Tension secondaire: max. 600V

Fréquence : 50-60 Hz Protection : IP00

Version : spécifique compatible UL-CSA Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In

Échauffements : 155°C T° ambiante max. : 40°C Pertes à vide : 87 W Pertes en charge : 137 W Chute de tension : 3,3 %

UCC: 4,1 % Rendement: 94,7 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H): $240 \times 210 \times 252$ mm Entraxes de fixation (a x b): 200×148 mm Diamètre de fixation (ø): 12x31 mm

Poids : 33,6 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions: N.C.

OPTIONS:

Écran électrostatique Sondes de température (PTC, PT100, Bilame) Prises de réglages Double primaire

Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques

Tropicalisation