


## MUS 400 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SPÉCIFIQUE COMPATIBLE UL-CSA 400VA - IP00



Référence commerciale : MUS400\_Specifique  
Référence technique: 09F26...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : UL 5085-1, CSA C22.2  
Puissance : 400 VA  
Tension primaire : max 600V  
Tension secondaire : max. 600V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : spécifique compatible UL-CSA  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : 105°C  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 24,6 W  
Pertes en charge : 16,4 W  
Chute de tension : 4 %  
UCC : 4 %  
Rendement : 90,7 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 153 x 133 x 135 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 125 x 105 mm  
Diamètre de fixation ( $\emptyset$ ) : 9x18 mm  
Poids : 8,8 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

### OPTIONS:

Écran électrostatique  
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)  
Prises de réglages  
Double primaire  
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques  
Tropicalisation