



TP 1000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V $\pm 5\%$ - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 1000VA - IP00



Référence commerciale : 32314
Référence technique: 28M31FDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 1000 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage $\pm 5\%$
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 26 W
Pertes en charge : 73 W
Chute de tension : 6,8 %
UCC : 5 %
Rendement : 91 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 180 x 150 x 175 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 150 x 95 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 8x18 mm
Poids : 11,7 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 0,15A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 0,15A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 2,5A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 2,5A

OPTIONS:

Tropicalisation