




TP 100 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT SPÉCIFIQUE 100VA - IP00



Référence commerciale : TP100_Specifique
Référence technique: 28M18...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 100 VA
Tension primaire : max. 1000V
Tension secondaire : max. 1000V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : spécifique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 4,1 W
Pertes en charge : 14,3 W
Chute de tension : 12,5 %
UCC : 10,5 %
Rendement : 84,5 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 120 x 61 x 125 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 42 mm
Diamètre de fixation (∅) : 6x13 mm
Poids : 2,3 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Écran électrostatique
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
Prises de réglages
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)
Double primaire
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques
Tropicalisation