



TP 1250 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - 1250VA - IP00



Référence commerciale : 32321
Référence technique: 28M32FD00000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 1250 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 33 W
Pertes en charge : 80 W
Chute de tension : 6 %
UCC : 4,4 %
Rendement : 91,8 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 180 x 165 x 175 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 150 x 110 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 8x18 mm
Poids : 14 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 4A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 4A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 3,15A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 3,15A

OPTIONS:

Tropicalisation