



TP 160 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 160VA - IP00



Référence commerciale : 32212
Référence technique: 28M21FD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 160 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 5,8 W
Pertes en charge : 20 W
Chute de tension : 11,1 %
UCC : 9,3 %
Rendement : 86,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 120 x 70 x 125 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 51 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 6x13 mm
Poids : 3,1 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 0,5A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 1A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 0,4A

OPTIONS:

Tropicalisation