


## TP 1600 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 1600VA - IP00



Référence commerciale : 32342  
Référence technique: 28M34FD01000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 61558-2-1  
Puissance : 1600 VA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : F (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 39 W  
Pertes en charge : 103 W  
Chute de tension : 6,1 %  
UCC : 4,5 %  
Rendement : 91,8 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 120 x 230 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 90 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 8x18 mm  
Poids : 17 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 5A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 5A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 4A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 4A

### OPTIONS:

Tropicalisation