


TP 1600 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V $\pm 5\%$ - 1600VA - IP00



Référence commerciale : 32343
Référence technique: 28M34FDF0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 1600 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec prises de réglage $\pm 5\%$
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 39 W
Pertes en charge : 103 W
Chute de tension : 6,1 %
UCC : 4,5 %
Rendement : 91,8 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 120 x 230 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 90 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 8x18 mm
Poids : 17 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 5A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 5A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 4A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 4A

OPTIONS:

Tropicalisation