




TP 250 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 250VA - IP00



Référence commerciale : 31232
Référence technique: 28M23FF01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 250 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 9,4 W
Pertes en charge : 23 W
Chute de tension : 8,4 %
UCC : 7 %
Rendement : 88,5 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 150 x 119 x 150 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 125 x 62 mm
Diamètre de fixation (∅) : 6x13 mm
Poids : 4,9 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 0,8A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 1A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 0,4A

OPTIONS:

Tropicalisation