


## TP 250 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 250VA - IP00



Référence commerciale : 32232  
Référence technique: 28M23FD01000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 61558-2-1  
Puissance : 250 VA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : B (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 9,4 W  
Pertes en charge : 23 W  
Chute de tension : 8,4 %  
UCC : 7 %  
Rendement : 88,5 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 150 x 119 x 150 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 125 x 62 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 6x13 mm  
Poids : 4,9 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 0,8A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 1A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 0,63A

### OPTIONS:

Tropicalisation