





**TP 315 - TRANSFORMATEUR
TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V ±5% -
ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 315VA -
IP00**



Référence commerciale : 32244
Référence technique: 28M25FDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 315 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 12,5 W
Pertes en charge : 26,3 W
Chute de tension : 7,7 %
UCC : 6,4 %
Rendement : 89,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 150 x 127 x 150 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 125 x 72 mm
Diamètre de fixation (∅) : 6x13 mm
Poids : 5,7 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 1A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 1A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 0,8A

OPTIONS:

Tropicalisation