



## TP 6300 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V $\pm 5\%$ - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 6,3KVA - IP00



Référence commerciale : 32414  
Référence technique: 28B41FDF1000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 6,3 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage  $\pm 5\%$   
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : F (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 110 W  
Pertes en charge : 240 W  
Chute de tension : 3,7 %  
UCC : 3,8 %  
Rendement : 94,7 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 300 x 190 x 280 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 130 mm  
Diamètre de fixation ( $\emptyset$ ) : 8,5x20 mm  
Poids : 49 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 20A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 20A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 16A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 16A

### OPTIONS:

Tropicalisation