


TP 800 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 800VA - IP00



Référence commerciale : 32302
Référence technique: 28M30FD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 800 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 22 W
Pertes en charge : 59,6 W
Chute de tension : 6,9 %
UCC : 5,5 %
Rendement : 90,7 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 180 x 140 x 175 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 150 x 85 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 8x18 mm
Poids : 10,2 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 2,5A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 2,5A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 2A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 2A

OPTIONS:

Tropicalisation