



## TPA 125000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - 125KVA - IP00



Référence commerciale : 34541  
Référence technique: S37B54FD00000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 125 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : standard  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 800 W  
Pertes en charge : 2850 W  
Chute de tension : 2,2 %  
UCC : 4,7 %  
Rendement : 97,2 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 640 x 500 x 600 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 460 x 320 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 14 mm  
Poids : 425 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 200A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 200A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 315A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 315A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement