



TPA 125000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT SPÉCIFIQUE 125KVA - IP00



Référence commerciale : TPA125000_Specifique
Référence technique: S37B54...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 125 kVA
Tension primaire : max. 1000V
Tension secondaire : max. 1000V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : spécifique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 800 W
Pertes en charge : 2850 W
Chute de tension : 2,2 %
UCC : 4,7 %
Rendement : 97,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 640 x 500 x 600 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 460 x 320 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 14 mm
Poids : 425 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Écran électrostatique
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
Prises de réglages
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)
Double primaire
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques
Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement