





## TPA 20000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V - 20KVA - IP00



Référence commerciale : 33461  
Référence technique: A37B46FF00000



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 20 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 400V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : standard  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 210 W  
Pertes en charge : 950 W  
Chute de tension : 4,5 %  
UCC : 5 %  
Rendement : 94,5 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 490 x 265 x 470 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 395 x 235 mm  
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm  
Poids : 100 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 32A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 32A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 32A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 32A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement