



TPA 250000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 250KVA - IP00



Référence commerciale : 34572
Référence technique: S37B57FD01000



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 250 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 1360 W
Pertes en charge : 4520 W
Chute de tension : 1,8 %
UCC : 5 %
Rendement : 97,7 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 750 x 520 x 740 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 500 x 360 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 14 mm
Poids : 735 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 400A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 400A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 630A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 630A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement